

IMPRESSION OPACIFIANTE



EAU



EXTERIEUR



INTERIEUR



BROSSE



ROULEAU

MAT

ASPECT

DESTINATION :

Extérieur impression de type ciment et dérivés

Intérieur impression de support en plâtre et assimilés

PROPRIETES PRINCIPALES :

Excellente adhérence

Pouvoir opacifiant

Protège des agressions naturelles

CARACTERISTIQUES :

TEINTE	ASPECT	CONDITIONNEMENT	DENSITE
Blanc	Mat	15 litres	1,35

CONSERVATION :

1 an, en emballage fermé d'origine, non entamé.



CLASSIFICATION :

AFNOR Famille 1 classe 7b 2

aquafix

Prim

MISE EN OEUVRE :

DILUTION	+ 10 à 15 % d'eau en fonction de la porosité et du relief du support
MATERIEL	brosse ou rouleau
SECHAGE	Hors poussière 1 heure Recouvrable 12 heures avec du  ou 
RENDEMENT	8 à 12 m ² /l suivant porosité
NETTOYAGE Matériel	eau

PREPARATION DES FONDS : Conforme au DTU 59.1 ou 59.2

Neufs et anciens, cohérents, recouverts ou non d'anciennes peintures adhérentes, dépourvus de tout farinage et de pulvérulence.

Égrenage, brossage, dépoussiérage, lavage à la machine haute pression.

Dans les cas de contamination par des moisissures ou des algues ou mousses, traiter au préalable avec un produit fongicide adapté.