


La paire efficace



Solution d'ombrage
longue durée transparente
et son **nettoyant spécifique**
TransNet



TransPAR

- Filtre les infrarouges courts
- Perméable au PAR (lumière utile à la photosynthèse)
- Pouvoir diffusant élevé (56% à 69%)
- Résiste au lessivage par les pluies

Avantages :

- Abaisse la température
- Augmente le rendement
- Favorise la transpiration

TransNet

- Une simple pulvérisation de désombrant suffit
- Pas besoin de brossage



Avantages:

- Produit non classé
- Neutre pour les serres et tunnels



- TransPAR et TransNet sont autorisés en agriculture biologique
- TransPAR est biodégradable (cf Etude laboratoire Celesta Février 2006)

> Mode d'emploi

TransPAR

- Assure un recouvrement uniforme sur verre et plastique avec tous les matériels d'application
- Traiter **le matin de préférence** sur un support propre et sec

Région	Dilution	Dose / ha :		Volume d'eau	1 bidon couvre
		(base 1 500 L/ha de bouillie)	Application à la lance		
Moitié Sud	1 + 3	450 kg/ha	30 bidons	1 100 L	330 m ²
Moitié Nord	1 + 4	350 kg/ha	23 bidons	1 200 L	430 m ²

Application par hélicoptère : Dilution généralement pratiquée : 1 volume de TransPAR + 2 à 2,5 volumes d'eau (soit 1 bidon minimum ajouté à 30 L d'eau en moyenne). Le nombre de passage permet de déposer la quantité de peinture souhaitée par unité de surface.



TransNet

1) Diluer TransNet dans de l'eau

Dilution	Pour un volume de bouillie de :	Dose d'utilisation / ha :		Volume d'eau	1 bidon couvre
1 + 6	1000 L/ha	165 KG	11 bidons	850 L	900 m ²
1 + 6	1500 L/ha	255 KG	17 bidons	1300 L	600 m ²

Application par hélicoptère : Le faible volume de bouillie (forte concentration en TransNET) permet de ramener la dose efficace à 100 kg/ha. Dilution généralement pratiquée : 1 volume de TransNet + 2,5 volumes d'eau (soit 1 bidon ajouté à 30 L d'eau). Deux passages croisés permettent généralement de déposer la quantité souhaitée.

2) Pulvériser

3) Attendre 15 minutes

4) Rincer au jet ou laisser la pluie agir (1)



(1) Ringage par la pluie sous réserve d'une précipitation de 5 mm minimum dans le mois qui suit la pulvérisation de LD Net. Produit à usage professionnel. Stocker à l'abri du gel.



1 rue Gaston Monmousseau - 38130 Echirolles - FRANCE
Tel : +33 (0)4 76 23 20 54 / Fax : +33 (0)4 76 09 34 15
sudlac@sudlac.com
www.sudlac.com



0010-909W-003FR